

Link do produktu: <https://standrew.pl/prasa-prozniowa-membranowa-pp-25-p-473.html>

Prasa Próżniowa Membranowa PP-25



Cena brutto	45 510,00 zł
Cena netto	37 000,00 zł
Dostępność	Na zamówienie

Opis produktu

Prasa Próżniowa Membranowa PP-25 przeznaczona jest dla zakładów stolarskich, w których do oklejania elementów używa się oklein naturalnych (fornirów).

PARAMETRY TECHNICZNE:	
moc grzałek	2x2,5 kW
moc pompy próżniowej	0,75 kW
napięcie robocze	400 V
ilość faz	3
częstotliwość napięcia roboczego	50 Hz
próżnia robocza	0,9 0,05 Bar
robocza temperatura	40-50 5 °C
rozciągliwość membrany	700 %
maksymalna temperatura	60 °C
wydajność pompy próżniowej	25 m3/h
stopień ochrony	IP2X
poziom hałasu	70 dB
gabaryty dł/szer/wys	3050 x 1350 x 1600 mm
waga	350 kg

Poprzez zamontowanie grzałek uzyskano dodatkową możliwość przyspieszenia procesu oklejania. Po nagraniu prasy proces oklejania trwa od 5 do 15 min. W zależności od grubości okleiny i elementu oklejanego. Elastyczna membrana umożliwia oklejanie zarówno elementów płaskich takich jak: boki meblowe, ościeżnice i ramki, oraz elementów kształtowych, np. płyciny, opaski drzwiowe i fronty gięte. Prasa znajduje szerokie zastosowanie w zakładach produkujących meble, okna i drzwi.