Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:07

Link do produktu: https://standrew.pl/prasa-vps-3001300-standard-p-480.html



Prasa VPS 300×1300 STANDARD

Cena brutto	**46 740,00 zł**
Cena netto	**38 000,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**

Opis produktu

– gwarancja
– certyfikat CE
– profesjonalna
– wysoka wydajność

PARAMETRY TECHNICZNE:	
zasilanie instalacji elekt.	400 V
pompa próżniowa mocy	0,75 kW
wydajność pompy próżniowej	25 m3 (BECKER)
sucha bezobsługowa	+
nacisk w komorze prasowania	ok. 0.85-0,90kg/cm2 m2 9000 kg
maksymalna wielkość płaskiego el. klejonego	2850 x 1150 mm
grzałki elektryczne	2 x 2,0 kW
membrana kauczuk lub silikon	600 %
temperatura robocza	40-60 st. C, max 80 st. C
wymiary dł/szer/wys	3000/1300/1600 mm
waga	500 kg

CECHY PRODUKTU

Prasa Próżniowa VPS przeznaczona jest do gięcia i oklejania różnego rodzaju okleinami, okleiną naturalną, podklejoną fliseliną, modyfikowaną przy bardzo małych promieniach zewnętrznych nawet R-2. Można również oklejać laminatami elementy drewniane i drewnopodobne. Wykorzystywana w stolarce drzwiowej, meblowej, produkcja trumien, płyty meblowe, fronty MDF itp. Urządzenie posiada certyfikat, jakości ISO EC dopuszczający sprzedaż na rynkach Unii Europejskiej.

BUDOWA

– Malowana proszkowo solidna spawana konstrukcja z odkręcanymi nogami
– Elektroniczny system kontroli próżni z automatyczną pracę pompy wraz ze zbiornikiem buforowym, co pozwala zaoszczędzić energie elektryczną poprzez wyłączenie pompy po uzyskaniu zadanej wartości próżni.
– Elektroniczny układ grzewczy ze sterownikiem PID wraz z mieszaczem powietrza w kopule pozwoli nam wygrzewać prasę do 80 st. C
– Zabudowana membrana kauczukowa o bardzo dużej elastyczność (rozciągliwość 600%)

– Blat stołu prasy wykonany z płyty HPL
– Sucha bezobsługowa zabudowana pompa próżniowa BECKER -0,9 bar (9000) kg / m2
– Wbudowany zbiornik buforowy 25 litrów
– Górna kopuła grzewcza wykonana z aluminium oraz izolowana watą mineralną

Wyposażenie opcjonalne:

– Okienko poglądowe z oświetleniem (wizjer): 300 PLN netto
– Zewnętrzne system podłączenia rękawa próżniowego: 350 PLN netto
– Zamiana na membranę silikonową grubości 3,0 mm: 840 PLN netto
– Powiększone gabaryty maszyny.
– Wysokość obrabianego elementu.
– Blat roboczy aluminiowy.
– Membrana silikonowa 2 lub 3 mm.
– System szybkiej wymiany ramki z membraną (dodatkowa ramka z membraną do wyższych elementów. Membrana wtedy jest lużniej zamontowana lub dodatkowa ramka może występować z cieńszą membraną. Czas wymiany takiej ramki to 60 sekund.
– Zwiększona maksymalna temperatura robocza kopuły.
– Wersja maszyny bez kopuły grzejnej.
– Zwiększona wydajność pompy próżniowej.
– Zamontowane w kopule okno poglądowe procesu prasowania wraz z oświetleniem.