Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 06:01

Link do produktu: https://standrew.pl/rebak-albach-diamant-2000-p-4009.html

Rębak Albach Diamant 2000



Dostępność	**Na zamówienie**

Opis produktu

PARAMETRY TECHNICZNE:	
Silniki:	
VOLVO PENTA D16 612 PS / 450 KW	16,1 l pojemność skokowa Volvo Penta silnik 6-cylindrowy rzędowy wtrysk pompa-dysza (PDE) poziom emisji spalin EPA Tier 4 final i poziom emisji IV katalizator SCR i AdBlue - do osiągnięcia wymaganych emisji niezbędne jet paliwo o zawartości siarki do maks. 15 ppm maks. moment obrotowy 3200 Nm Obroty Silnik podczas rąbania 1500 - 1700 obr/min
VOLVO PENTA D16 700 PS / 515 KW	16,1 l pojemnosć skokowa Volvo Penta silnik 6-cylindrowy rzędowy wtrysk pompa-dysza (PDE) poziom emisji spalin EPA Tier 4 final i poziom emisji IV katalizator SCR i AdBlue - do osiągnięcia wymaganych emisji niezbędne jet paliwo o zawartości siarki do maks. 15 ppm maks. moment obrotowy 3200 Nm Obroty Silnik podczas rąbania 1500 - 1700 obr/min
VOLVO PENTA D16 768 PS / 565 KW	16,1 l pojemnosć skokowa Volvo Penta silnik 6-cylindrowy rzędowy wtrysk pompa-dysza (PDE) BEZ AdBlue i BEZ recyrkulacji spalin dopuszczone paliwo o zawartości siarki do maks. 5000 ppm maks. moment obrotowy 3260 Nm Obroty Silnik podczas rąbania 1500 - 1700 obr/min *nie dla USA i Kanady
zbiornik paliwowy	995 l olej napędowy Licznik zużycia paliwa l/ha i l/h na terminalu
zbiornik AdBlue	145 l AdBlue (tylko w przypadku Volvo Penta 612 PS/450 KW i 700 PS /515 kW)
Napęd jezdny:	
Przekładnia	Przekładnia 2-biegowa Napęd wszystkich kół hydromechaniczne
Prędkość jazdy	70 km/h w trybie drogowym
średnica koła skrętu	średnica wewnętrzna 8,50 m
Dźwig:	
typ	Forwarderkran Epsilon S110 F
maksymalny zasięg	10,1 m
Obciążenie przy 10,1 m	1 t
Przepustowość dźwigu 1600 obr/min	200 l/min

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

PARAMETRY TECHNICZNE:	
Gardziel wciągająca:	
szerokość wciągu	1230 mm 1730 mm walcami wciągającymi
wysokość wciągu	980 mm
prędkość wciągu	zależna od rodzaju materiału regulowana w 3 stopniach zmienny
maksymalny przepływ	do 380 m3/h
kierunek obrotu	zmienny
Rotor:	
prędkość rotoru	do 420 obr/min
średnica rotoru	1040 mm
napęd	mechaniczny
Noże rębaka:	
liczba noży	6,8 lub 12 sztuk
stalnica	2 stronny wkład poszczególne elementy ochrona dzięki hydraulicznemu zabezpieczeniu przed przeciążeniem
odstęp noże-stalnica	zmienny
Przyspieszacz:	
ilosć noży rotora	6 sztuk
prędkość rotoru	270 - 700 obr/min
średnica rotoru	1200 mm
napęd	hydrauliczny - ustawialny zmiennie
Wieża wyrzutnika:	
kąt obrotu	240°
długość	6,20 m
Gabaryty maszyny:	
długość	10,34 m
wysokość	3,95 m do jazdy po drogach 4,80 do rąbania
szerokość	2,55 m
ogumienie	Nokian 650/65 R42