Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:07

Link do produktu: https://standrew.pl/rebak-rozdrabniacz-mlyn-weima-wl-10-p-1210.html



Rębak, rozdrabniacz, młyn WEIMA WL 10

Cena brutto	**134 070,00 zł**
Cena netto	**109 000,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**

Opis produktu

– po przeglądzie technicznym
– stan bdb
– produkcji niemieckiej
– instrukcja obsługi

PARAMETRY TECHNICZNE:	
moc silnika głównego	30 kW
moc silnika od pompy hydraulicznej	1,5 kW
obroty wału	90 U/min
AUTOMATYCZNY AUTOREWERS	
SZUFLADA HYDRAULICZNA	
długość rotora	1000 mm
ilość noży	20 szt.
wymiary noży	30 mm x 30 mm
NOWE NOŻE koronkowe i przeciw nóż	
sito	fi 20, 25 mm
średnica króćca odciągowego	fi 250
średnica rotora	315 mm
wysokość szuflady dociskowej	275 mm
zasyp	1000 x 1200 mm
gabaryty (dł./szer./wys.)	250 x 200 x 200 cm
waga	2500 kg

Rębak może przetwarzać szeroki zakres odpadów drzewnych, które gromadzą się, np. w stolarniach lub warsztatach stolarskich, tartakach lub w przemyśle meblarskim. Lista ta obejmuje palety i skrzynie, a także długie i krótkie ścinki drewna, okleiny, płyty wiórowe, płyty pilśniowe, sklejki, a także wyroby stolarskie, takie jak obszerne meble, profile okienne, drzwi i schody.

Główne zalety maszyny:

– stabilna konstrukcja
– produkcji niemieckiej renomowanej marki WEIMA
– lidera wśród producentów rębaków
– godna polecenia
– dla każdego profesjonalisty

Opatentowany V Rotor

– optymalne doprowadzanie materiału
– minimalne zużycie noży tnących
– małe zużycie prądu przy dużej wydajności
– mała szczelina pomiędzy rotorem, a nożami kontrującymi
– zdefiniowane wystawianie noża

Profilowany V Rotor jest wykonany z odlewu i umiejscowiony na stabilnych łożyskach. Na jego obwodzie przyspawane są specjalne uchwyty nożowe w kieszeniach. W nich zamontowane są noże tnące i przykręcone śrubami. Umożliwia to szybką wymianę noży.
Dzięki tej konstrukcji podczas rozdrabniania materiału śruby nie ulegają uszkodzeniu. Zagłębione noże tnące mają 4 krawędzie tnące, które można 4 krotnie obrócić, co zapewnia precyzyjne cięcie przy wysokiej wydajności.