Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:06

Link do produktu: https://standrew.pl/rebak-rozdrabniacz-weima-wlk-4s-p-1787.html



Rębak Rozdrabniacz WEIMA WLK 4S

Cena brutto	**53 997,00 zł**
Cena netto	**43 900,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**

Opis produktu

- po przeglądzie technicznym
- produkcji Niemieckiej
- rok produkcji 1996
- 3597 mth

PARAMETRY TECHNICZNE:	
otwór wsypowy	600 x 800 mm
średnica rotora	315 mm
długość rotora	600 mm
moc całkowita	18,5 kW
ilość noży	16 sztuk
obracane noże tnące	40 x 40 mm
sito	fi 16 i 13 mm
AUTOREWERS	
SZUFLADA HYDRAULICZNA	
wysokość szuflady dociskowej	270 mm
obroty wirnika	80-120 obr/min
średnica króćca odciągowego	fi 200 mm
gabaryty (dł./szer./wys.)	200 / 120 / 120 cm
waga	1200 kg

Rębak może przetwarzać szeroki zakres odpadów drzewnych, które gromadzą się, np. w stolarniach lub warsztatach stolarskich, tartakach lub w przemyśle meblarskim. Lista ta obejmuje palety i skrzynie, a także długie i krótkie ścinki drewna, okleiny, płyty wiórowe, płyty pilśniowe, sklejki, a także wyroby stolarskie, takie jak obszerne meble, profile okienne, drzwi i schody.

Zalety rębaka to:

– Pojedynczo ułożone noże, dzięki czemu nie blokują się na twardym materiale i rębak nie zatrzymuje się.
– Noże i uchwyty na noże są przykręcane, dzięki czemu ich konserwacja i serwis są łatwe.
– Łożysko wirnika jest obniżone, dzięki czemu odporne jest na pył. Bardzo solidnie wykonane, co gwarantuje stabilną pracę.
– Rębak umocowany jest na elementach kołyskowych, dzięki czemu jest szczególnie stabilny i cichy w użytkowaniu.
– Solidna konstrukcja ze stali.
– Zastosowana jest w nim szuflada hydrauliczna, która dociska rąbany materiał do obracających się noży.
– Sito jest przykręcane, dzięki czemu można je szybko i łatwo wymienić w zależności od potrzeby.