Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:07

Link do produktu: https://standrew.pl/rebak-weima-wl-4-jubi-p-2101.html

Rębak WEIMA WL 4 Jubi



Cena brutto	**51 537,00 zł**
Cena netto	**41 900,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**

Opis produktu

– AUTOREWERS
– produkcji niemieckiej
– rok produkcji 2009

PARAMETRY TECHNICZNE:	
otwór wsypowy	600 x 1500 mm
średnica rotora	200 mm
długość rotora	600 mm
SZUFLADA HYDRAULICZNA	
RĘBAK WYPOSAŻONY W AUTOREWERS	
moc całkowita	18,5 kW
ilość noży	28 sztuk + 4 zgarniające
obracane noże tnące koronkowe	40 mm x 40 mm
wysokość szuflady dociskowej	180 mm
sito	fi 10 i 12 mm
obroty rotora	80 -120 obr/min
średnica króćca odciągu	fi 160 mm
gabaryty (dł./szer./wys.)	220 x 140 x 170 cm
waga	1300 kg

Rębak może przetwarzać szeroki zakres odpadów drzewnych, które gromadzą się, np. w stolarniach lub warsztatach stolarskich, tartakach lub w przemyśle meblarskim. Lista ta obejmuje palety i skrzynie, a także długie i krótkie ścinki drewna, okleiny, płyty wiórowe, płyty pilśniowe, sklejki, a także wyroby stolarskie, takie jak obszerne meble, profile okienne, drzwi i schody.

Zalety rębaka to:

– Pojedynczo ułożone noże, dzięki czemu nie blokują się na twardym materiale i rębak nie zatrzymuje się.
– Noże i uchwyty na noże są przykręcane, dzięki czemu ich konserwacja i serwis są łatwe.
– Łożysko wirnika jest obniżone, dzięki czemu odporne jest na pył. Bardzo solidnie wykonane, co gwarantuje stabilną pracę.
– Rębak umocowany jest na elementach kołyskowych, dzięki czemu jest szczególnie stabilny i cichy w użytkowaniu.
– Solidna konstrukcja ze stali.
– Zastosowana jest w nim szuflada hydrauliczna, która dociska rąbany materiał do obracających się noży.
– Sito jest przykręcane, dzięki czemu można je szybko i łatwo wymienić w zależności od potrzeby.