Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:05

Link do produktu: https://standrew.pl/rebak-weima-wl-4-rok-2009-super-noze-p-3286.html



Rębak WEIMA WL 4 rok 2009, super noże

Cena brutto	**68 265,00 zł**
Cena netto	**55 500,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**

Opis produktu

– maszyna w magazynie
– produkcji niemieckiej
– instrukcja obsługi, certyfiakt
– rok produkcji 2009

PARAMETRY TECHNICZNE :

– otwór wsypowy 600 x 800 mm
– średnica rotora 252 mm
– długość rotora 600 mm
– SZUFLADA HYDRAULICZNA
– RĘBAK WYPOSAŻONY W AUTOREWERS
– moc silnika 18,5 kW
– ilość noży 14 sztuk
– noże koronkowe 40 mm x 40 mm
– wysokość szuflady dociskowej 175 mm
– sito fi 15/12 mm
– obroty wirnika 90 obr/min
– średnica króćca odciągu fi 170 mm
– rozruch automatyczny
– maszyna osadzona na nogach tłumiących drgania

Gabaryty maszyny:

– długość 200 cm
– szerokość 120 cm
– wysokość 1600 cm
– waga 1300 kg

Rębak sprowadzony z Niemiec.

Rębak może przetwarzać szeroki zakres odpadów drzewnych, które gromadzą się, np. w stolarniach lub warsztatach stolarskich, tartakach lub w przemyśle meblarskim. Lista ta obejmuje palety i skrzynie, a także długie i krótkie ścinki drewna, okleiny, płyty wiórowe, płyty pilśniowe, sklejki, a także wyroby stolarskie, takie jak obszerne meble, profile okienne, drzwi i schody.

Zalety naszego rębaka to:

– Pojedynczo ułożone noże dzięki czemu nie blokują się na twardym materiale i rębak nie zatrzymuje się.
– Noże i uchwyty na noże są przykręcane dzięki czemu jest łatwa konserwacja i serwis.
– Łożysko wirnika jest obniżone dzięki czemu jest odporne na pył. Bardzo solidnie wykonane co gwarantuje stabilną pracę.
– Rębak Umocowany jest na elementach kołyskowych dzięki czemu, jest szczególnie stabilny i cichy w użytkowaniu.
– Solidna konstrukcja ze stali.
– Zastosowana jest w nim szuflada hydrauliczna, która dociska rąbany materiał do obracających się noży.
– Sito jest przykręcane, dzięki czemu można je szybko i łatwo wymienić w zależności od potrzeby.