Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 23:24

Link do produktu: https://standrew.pl/rebak-weima-wl-9-p-509.html

Rębak WEIMA WL 9



Cena brutto	**120 417,00 zł**
Cena netto	**97 900,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**

Opis produktu

- po przeglądzie technicznym
- znanej marki WEIMA
- rok produkcji 1995

PARAMETRY TECHNICZNE:	
średnica rotora	185 mm
długość rotora	1000 mm
moc silnika głównego	18,5 kW
moc silnika od pompy hydraulicznej	0,75 kW
wał wielonożowy	23 szt.
obroty wału	90 U/min
wymiary noży	30 mm x 30 mm
noże płaskie	
sito	fi 25 mm
AUTOMATYCZNY AUTOREWERS	
SZUFLADA HYDRAULICZNA	
wysokość szuflady dociskowej	185 mm
długość szuflady dociskowej	850 mm
średnica króćca odciągowego	fi 200 mm
gabaryty maszyny (dł./szer./wys.)	240 x 160 x 180 cm
waga	1900 kg

Rębak może przetwarzać szeroki zakres odpadów drzewnych, które gromadzą się, np. w stolarniach lub warsztatach stolarskich, tartakach lub w przemyśle meblarskim. Lista ta obejmuje palety i skrzynie, a także długie i krótkie ścinki drewna, okleiny, płyty wiórowe, płyty pilśniowe, sklejki, a także wyroby stolarskie, takie jak obszerne meble, profile okienne, drzwi i schody.

Główne zalety maszyny:

- stabilna konstrukcja
- produkcji niemieckiej renomowanej marki WEIMA
- lidera wśród producentów rębaków

– godna polecenia
– dla każdego profesjonalisty

Opatentowany V Rotor:

– optymalne doprowadzanie materiału
– minimalne zużycie noży tnących
– małe zużycie prądu przy dużej wydajności
– mała szczelina pomiędzy rotorem, a nożami kontrującymi
– zdefiniowane wystawianie noża

Profilowany V Rotor jest wykonany z odlewu i umiejscowiony na stabilnych łożyskach, Na jego obwodzie przyspawane są specjalne uchwyty nożowe w kieszeniach. W nich zamontowane są noże tnące i przykręcone śrubami. Umożliwia to szybką wymianę noży. Dzięki tej konstrukcji podczas rozdrabniania materiału śruby nie ulegają uszkodzeniu. Zagłębione noże tnące mają 4 krawędzie tnące, które można 4 krotnie obrócić,co zapewnia precyzyjne cięcie przy wysokiej wydajności.