Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:02

Link do produktu: https://standrew.pl/strugarka-czterostronna-jaroma-dsba-40-do-mokrego-p-2974.html



Strugarka czterostronna JAROMA DSBA-40 do mokrego

Cena brutto	**31 857,00 zł**
Cena netto	**25 900,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**

Opis produktu

- stan jak na zdjęciach
- opis od producenta

szerokość robocza 400mm (przy struganiu dwustronnym)
wały 4-nożowe
dwie prędkości posuwu 6/12m/min
silniki obróbki poziomej 2x6kW
silniki obróbki pionowe 2x4kW
minimalna długość materiału 350mm
obroty wrzecion 5000obr./min

- max szerokość strugania 410mm
- max wysokość strugania 170mm z góry:
- wał ciągnący zębaty
- zapadki
- wał ciągnący, zębaty, sekwencyjny
- wał ciągnący, zębaty, z regulowanymi rolkami
- zapadki - wał ciągnący, zębaty
- dociski
- wał strugający 410mm,
4-nożowy 4kW
- dociski
- 2 wały wyprowadzające gładkie, ciągnące, metalowe
- wał ciągnący z rolkami gumowymi (7 rolkowy)
- listwa dociskowa z dołu:
- blat wprowadzający
- wał strugający 410mm, 4-nożowy 4kW
- 3 rolki poślizgowe
- docisk boczny z tyłu:
- wrzeciona boczne 2 1) pionowe prawe 120mm 4kW 2) pionowe lewe 120mm 4kW
- średnica wrzecion 30mm
- wrzeciona regulowane, prawo/lewo, góra/dół
- elektryczne podnoszenie blatu
- silnik podnoszenia blatu 0,75kW
- regulowane wałki w dolnym blacie
- 3 rodzaje prędkości posuwu 0,7; 0,13; 0,19

- silnik posuwu 1,1kW
- wszystkie silniki z hamulcami
- średnice króćca odciągu 4x120mm
- wymiary dł/szer/wys 3130x1200x1400mm
- waga 960kg