

Link do produktu: <https://standrew.pl/strugarka-czterostronna-ledinek-400-4v-do-bala-400265-z-rozsztaplowaniem-p-2947.html>

Strugarka czterostronna LEDINEK 400 4V do bala 400/265 z rozsztaplowaniem

| | |
|--------------|----------------------|
| Cena brutto | 343 170,00 zł |
| Cena netto | 279 000,00 zł |
| Dostępność | Niedostępny |
| Czas wysyłki | 48 godzin |

Opis produktu

- stan licznika godzin 274 h
- produkcji 1990
- do drewna mokrego
- łączna moc 52 kW

PARAMETRY TECHNICZNE:

| | |
|---|--------------------|
| szerokość elementu max. | 400 mm |
| wysokość elementu max. | 265 mm |
| średnica wrzecion | 50 mm |
| wrzeciona poziome z podtrzymkami hydraulicznie zaciskany | |
| 1. wrzeciono dolne | 11 kW |
| 2. wrzeciono prawe | 11kW |
| 3. wrzeciono lewe | 11kW |
| 4. wrzeciono górne | 11kW |
| wrzeciona regulowane | |
| posuw płynnie regulowany | do 45m/min |
| moc silnika posuwu | 5,5 kW |
| elektryczna regulacja wysokości | |
| cztery rzędy rolek górnych stalowych ciągnących | |
| dwa rzędy rolek górnych gumowych ciągnących | |
| jedna rolka w blacie przed pierwszą głowicą ciągnącą zębata | |
| trzy rolki ciągnące w blacie, gładkie z regulacją wysokości | |
| średnica rolek posuwu | 240 i 385 mm |
| docisk pneumatyczny | |
| dodatkowe dociski materiału między głowicami prawą i lewą | |
| centralne smarowanie blatu | |
| średnica króćców | 145 i 200 mm |
| gabaryty maszyny (dł./szer./wys.) | 490 x 235 x 255 cm |
| waga | ~ 6700kg |

rozsztaplowanie:

- długość pakietu 4000 mm
- szerokość 1200 mm
- wysokość 650 mm
- minimalna długość pakietu 2000 mm