Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:16

Link do produktu: https://standrew.pl/strugarka-czterostronna-weinig-unimat-super-4-p-2985.html



Strugarka czterostronna WEINIG UNIMAT SUPER 4

Cena brutto	**137 637,00 zł**
Cena netto	**111 900,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**

Opis produktu

- produkcji niemieckiej
- instrukcja - DTR
- rok produkcji 2004
- na 3 głowice
- do obróbki lameli
- głowice w komplecie
- niemalowana
- stan bardzo dobry

PARAMETRY TECHNICZNE:	
szerokość strugania	150 mm
wysokość strugania	50 mm
średnica wrzecion	40 mm
wyposażona w narzędzia	
głowica górna regulowana	
1) głowica dolna	11 kW
2) głowica górna	18,5 kW 7000 U/min
3) głowica dolna	5,5 kW
silnik posuwu	2,2 kW
posuw regulowany na falowniku	0-18 m/min
posuw na wałach kardana	
docisk pneumatyczny	
trzy górne stalowe rolki ciągnące	
jedna gumowa rolka górna	
blat ryflowany	
długość blatu wstępnego	1950 mm
łączna moc 37 kW	
centralne smarowanie	
Gabaryty trzansportowe:	
dł/szer/wys	320x220x220 cm
waga	~ 2700 kg

WEINIG Unimat Super 4 - Perfekcyjna produkcja lameli i płyt z drewna litego

Technika frezowania czołowego umożliwia czterostronną obróbkę przy zastosowaniu tylko 3 wrzecion z prędkością posuwu 24 m/min lub większą. W ten sposób osiągane mogą być perfekcyjne powierzchnie przeznaczone do klejenia! Kombinowane narzędzie na górnym wrzecionie gwarantuje idealnie proste, równoległe płaszczyzny oraz kąt prosty. Technika prowadzenia

materiału w rowku pozwala na obróbkę także elementów krótkich i przyciętych nie pod kątem prostym tworząc tym samym optymalne warunki do produkcji płyt z drewna litego!
Kompaktowa maszyna Unimat Super 4 nie zabiera dużo miejsca w zakładzie, idealnie nadaje się również do zastosowania w liniach produkcyjnych przed prasą do klejenia płyt.