Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:01

Link do produktu: https://standrew.pl/strugarka-czterostronna-weinig-unimat-super-4-p-4057.html



Strugarka czterostronna WEINIG UNIMAT SUPER 4

Cena brutto	**147 477,00 zł**
Cena netto	**119 900,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**

Opis produktu

- produkcji niemieckiej
- rok produkcji 2006
- na 3 głowice
- głowice w komplecie
- niemalowana
- stan bardzo dobry

PARAMETRY TECHNICZNE:	
szerokość strugania	150 mm
wysokość strugania	50 mm
średnica wrzecion	40 mm
głowica górna regulowana	
1) głowica dolna	11 kW
2) głowica górna	22 kW 7000 U/min
3) głowica dolna	5,5 kW
silnik posuwu	2,2 kW
posuw regulowany na motoreduktorze	5 - 24 m/min
posuw na wałach kardana	
docisk pneumatyczny	
cztery górne stalowe rolki ciągnące	
jedna gumowa rolka górna	
blat ryflowany	
długość blatu wstępnego	1970 mm
łączna moc 43 kW	
centralne smarowanie	
hamulce elektryczne	
króćce odciągowe	2 x 140 mm i 1 x 160 mm
Gabaryty transportowe:	
dł/szer/wys	320x220x200 cm
waga	~ 2700 kg

WEINIG Unimat Super 4 - Perfekcyjna produkcja lameli i płyt z drewna litego

Technika frezowania czołowego umożliwia czterostronną obróbkę przy zastosowaniu tylko 3 wrzecion z prędkością posuwu 24 m/min lub większą. W ten sposób osiągane mogą być perfekcyjne powierzchnie przeznaczone do klejenia! Kombinowane narzędzie na górnym wrzecionie gwarantuje idealnie proste, równoległe płaszczyzny oraz kąt prosty. Technika prowadzenia materiału w rowku pozwala na obróbkę także elementów krótkich i przyciętych nie pod kątem prostym tworząc tym samym optymalne warunki do produkcji płyt z drewna litego!

Kompaktowa maszyna Unimat Super 4 nie zabiera dużo miejsca w zakładzie, idealnie nadaje się również do zastosowania w liniach produkcyjnych przed prasą do klejenia płyt.