Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:10

Link do produktu: https://standrew.pl/strugarka-dwustronna-jaroma-dyra-40-z-wielopila-p-2897.html



# Strugarka dwustronna JAROMA DYRA-40 z wielopiłą

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **61 377,00 zł** |
| Cena netto | **49 900,00 zł** |
| Dostępność | **Niedostępny** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |

## Opis produktu

– produkcji polskiej
– DTR

| **PARAMETRY TECHNICZNE:** | |
|---|---|
| największa szerokość strugania (przy zdjętych piłach) | 320 mm |
| największa szerokość strugania przy użyciu samej grubiarki (bez wyrówniarki i przy zdjętych piłach i zdjętym liniale) | 400 mm |
| maksymalna wysokość cięcia | 65 mm |
| grubość obrabianego materiału (przy zdjętych piłach) | 15 - 200 mm |
| największa grubość warstwy skrawanej na wyrówniarce | 5 mm |
| największa grubość warstwy skrawanej na grubiarce | 6 mm |
| maksymalny rozstaw skrajnych pił | 300 mm |
| średnica do mocowania pił | 70 mm |
| obroty wału nożowego wyrówniarki | 4600 obr./min |
| obroty wału nożowego grubiarki | 4600 obr./min |
| obroty wrzeciona pił | 3200 obr./min |
| szybkość posuwu | 0,1 i 0,2 m/s, 6 i 12 m/min |
| moc silników napędu wałów wyrówniarki i grubiarki | 2 x 6 kW |
| moc silnika posuwu | 2,2 kW |
| moc silnika podnoszenia | 0,75 kW |
| moc silnika wielopiły | 15 kW |
| zapotrzebowanie mocy | ~ 25 kW |
| średnica ssaw | 4 x 120 mm |
| szybkość powietrza odciągowego | 24 m/s |
| zapotrzebowanie powietrza odciągowego | 3000 m3/h |
| wymiary gabarytowe bez prowadnicy (dł./szer./wys.) | 3300 / 1000 / 1400 mm |
| waga | 1800 kg |