Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:01

Link do produktu: https://standrew.pl/strugarka-wyrowniarko-grubiarka-fs-52-elite-s-tersa-p-107.html



Strugarka wyrówniarko-grubiarka FS 52 ELITE S TERSA

Cena brutto	**72 447,00 zł**
Cena netto	**58 900,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**

Opis produktu

– dokumentacja DTR w języku polskim
– certyfikat CE

PARAMETRY TECHNICZNE:	
STRUGARKA:	
Całkowita długość stołów roboczych	2250 mm
Szerokość robocza	520 mm
Maksymalna grubość zbioru	5 mm
GRUBIARKA:	
Wymiary stołu grubiarki	850 x 520 mm
Wysokość robocza grubiarki	3-240 mm
Prędkość posuwu	5/8/12/18 m/min
Wał nożowy TERSA	
Ilość noży	4 szt.
Średnica wałka strugarskiego	120 mm
Obroty	5000 min-1
Silnik	400 V / 50 Hz / S6 – 40% 7,0 kW (9,5 KM)
Średnica króćca odciągowego	120 mm
Suport wiertarski (opcja)	
Rozmiar stołu	470 x 220
Skok boczny/ podłużny	160 mm / 110 mm
Skok pionowy	120 mm
Waga	695 kg

Opis produktu:

– Wał nożowy TERSA – szybka wymiana noży w ciągu kilkudziesięciu sekund.
– Brak konieczności ustawiania noży.
– Wał strugarki z 4 ostrzami zapewniający najlepsze wyniki strugania.
– Długie i precyzyjne stoły robocze wyrówniarki (2250 mm) podnoszone jednocześnie.
– Łatwe podnoszenie stołów dzięki sprężynom pomocniczym.
– Stoły robocze żeliwne, użebrowane zapewniające stabilną pracę bez wibracji.
– Masywna prowadnica wzdłużna 1200 x 160 mm z możliwością odchylenia do kąta 45 stopni.
– Mocowanie prowadnicy na masywnym stalowym drążku o dużej średnicy zapewniające pewne prowadzenie elementu.
– Prowadnica wyposażona w dodatkowy liniał pomocniczy do małych elementów (STD w strugarkach z wałem TERSA)

– Stół grubiarki prowadzony na 4 wrzecionach z gwintem trapezowym.
– Prowadnice boczne stołu grubiarki do równoległego prowadzenia.
– Wrzeciona od podnoszenia zabezpieczone gumowymi osłonami przeciw pyłom.
– Podnoszenie stołu grubiarki ręczne za pomocą pokrętła ze wskaźnikiem.
– Młoteczki zabezpieczające przed odrzutem elementu.
– Wał wciągający stalowy spiralnie ryflowany dla optymalnego posuwu elementu.
– Silnik o dużej mocy 5,0 kW
– Konstrukcja wykonana z grubej blachy stalowej.

Wał TERSA

– Brak śrub regulacyjnych.
– Wymiana noża w kilka sekund.
– Automatyczne ustawianie noży – system samoblokujący.
– Bardzo cicha praca.
– Doskonałe wyniki strugania!