Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:04

Link do produktu: https://standrew.pl/szlifierka-do-krawedzi-kso-150-p-4143.html



Szlifierka do krawędzi KSO 150

Cena brutto	**41 205,00 zł**
Cena netto	**33 500,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**

Opis produktu

- Profesjonalna szlifierka do krawędzi z oscylacją taśmy oraz przechylnym stołem roboczym.
- Ciężka i stabilna stalowo – żeliwna konstrukcja.
- Duże, masywne stoły robocze wykonane z żeliwa precyzyjne szlifowane odporne na zużycie.
- Ciężkie i masywne regulowane prowadnice oraz trzewik z precyzyjnym ustawieniem do szlifowania krawędzi fornirowanych.
- Elektryczna oscylacja taśmy szlifierskiej dla uzyskania lepszych elektów obróbki oraz dłuższej żywotności pasa.
- Dwie prędkości pasa szlifierskiego.
- W standardzie z przygotowaniem do zamontowania posuwu.
- Stół roboczy pochylany w zakresie 0 – 45 ° za pomocą pokrętła ze skalą na korpusie maszyny.
- Przykładnica kątowa 45-0-45 °
- Jeden centralny króciec odciągowy.
- Ergonomiczny, obrotowy panel sterujący.
- Stoły robocze ustawiane góra / dół za pomocą pokręteł.
- Skala kąta nachylenia stołu na korpusie maszyny.

Dane techniczne	KSO 150
Wymiary taśmy szlifującej:	2200 x 150 mm
Wymiar płaszczyzny szlifowania:	700 x 150 mm
Prędkość taśmy:	8 / 12 m/s
Wymiar stołu roboczego:	220 x 1440 mm
Wymiary stołu roboczego przechylnego:	220 x 1440 mm
Przechył stołu roboczego:	0 – 45 º
Wysokość robocza:	950 mm
Średnica rolki napędzającej – Ø:	160 mm
Średnica rolki prowadzącej – Ø:	80 mm
Moc silnika (2 biegowy):	1,8 / 2,5 kW
Moc silnika oscylacji:	0,37 kW
Waga:	550 kg
Średnica króćca odciągu:	Ø 140 mm
Wymiary gabarytowe:	1500 x 800 x 1400 mm