

Link do produktu: <https://standrew.pl/szlifierka-dwuwalcowa-dds-237-p-622.html>

Szlifierka dwuwalcowa DDS-237

Cena brutto	44 157,00 zł
Cena netto	35 900,00 zł
Dostępność	Na zamówienie

Opis produktu

- Maszyna nowa
- Certyfikat CE
- Dokumentacja DTR w języku polskim
- Części teraz i później

PARAMETRY TECHNICZNE:	
maks szerokość szlifowania	940 mm
maks długość szlifowania	230 mm
maks grubość szlifowania	133 mm
walce szlifujące	2x fi-152x940 mm
obroty	1400 obr/min
szerokość taśmy szlifującej	75 i 100 mm
prędkość posuwu	2 lub 3 m/min
moc silnika posuwu	0,25 KM
króćce odciągowe	2x fi-100 mm
moc rzeczywista silnika	400V - 7,5 KM/S1 100%
moc znamionowa silnika	400V - 11,5 KM/S6 100%
gabaryty (dł.x szer.x wys.)	1090 x 1420 x 1090 mm
Waga	440 kg

Wyposażenie podstawowe:

- Dwa króćce odciągowe w maszynie o średnicy 100 mm.
- Zamknięta podstawa pod maszynę.
- Taśma szlifująca gr.80.
- Taśma szlifująca gr.80.

Wyposażenie dodatkowe:

- Odciąg trocin - 1 , 2 , 3 i 4 rolkowe.
- Wężę odciągowe - różne średnice.
- Papiery ściernie - różne średnice.
- Dwa walce szlifujące do szlifowania zgrubnego i wykańczającego w jednym przejściu elementu przez szlifierkę.
- Wydajna i bardzo wytrzymała maszyna, nadająca się do pracy ciągłej.
- Precyzyjna regulacja położenia tylnego walca pozwala na dokładne ustawienie grubości szlifowania.
- Szybka wymiana taśmy szlifującej.
- Możliwość stosowania taśmy szlifującej o szerokości 75 i 100 mm.
- Gumowa powierzchnia walców gwarantuje uzyskiwanie dobrych rezultatów szlifowania.
- Taśma posuwu precyzyjnie prowadzona na czterech masywnych wrzecionach.
- Dwustopniowa przekładnia posuwu, pozwala na dobranie prędkości posuwu do gatunku obrabianego drewna.
- Dwa króćce odciągowe w maszynie o średnicy 100 mm każdy, gwarantują dobre odpalenie miejsca pracy (po podłączeniu jej do urządzenia

odciągowego).

- Wrzeciono główne wyposażone jest w dwustronny uchwyt wrzeciona M33x3,5.