Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:06

Link do produktu: https://standrew.pl/szlifierka-dwuwalcowa-dds-237-p-622.html



Szlifierka dwuwalcowa DDS-237

Cena brutto	**44 157,00 zł**
Cena netto	**35 900,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**

Opis produktu

– Maszyna nowa
– Certyfikat CE
– Dokumentacja DTR w języku polskim
– Części teraz i później

PARAMETRY TECHNICZNE:	
maks szerokość szlifowania	940 mm
maks długość szlifowania	230 mm
maks grubość szlifowania	133 mm
walce szlifujące	2x fi-152×940 mm
obroty	1400 obr/min
szerokość taśmy szlifującej	75 i 100 mm
prędkość posuwu	2 lub 3 m/min
moc silnika posuwu	0,25 KM
króćce odciągowe	2x fi-100 mm
moc rzeczywista silnika	400V – 7,5 KM/S1 100%
moc znamionowa silnika	400V – 11,5 KM/S6 100%
gabaryty (dł.x szer.x wys.)	1090 x 1420 x 1090 mm
Waga	440 kg

Wyposażenie podstawowe:

– Dwa króćce odciągowe w maszynie o średnicy 100 mm.
– Zamknięta podstawa pod maszynę.
– Taśma szlifująca gr.80.
– Taśma szlifująca gr.80.

Wyposażenie dodatkowe:

– Odciąg trocin – 1 , 2 , 3 i 4 rolkowe.
– Węże odciągowe – różne średnice.

– Papiery ścierne – różne średnice.

– Dwa walce szlifujące do szlifowania zgrubnego i wykańczającego w jednym przejściu elementu przez szlifierkę.
– Wydajna i bardzo wytrzymała maszyna, nadająca się do pracy ciągłej.
– Precyzyjna regulacja położenia tylnego walca pozwala na dokładne ustawienie grubości szlifowania.
– Szybka wymiana taśmy szlifującej.
– Możliwość stosowania taśmy szlifującej o szerokości 75 i 100 mm.
– Gumowa powierzchnia walców gwarantuje uzyskiwanie dobrych rezultatów szlifowania.
– Taśma posuwu precyzyjnie prowadzona na czterech masywnych wrzecionach.
– Dwustopniowa przekładnia posuwu, pozwala na dobranie prędkości posuwu do gatunku obrabianego drewna.
– Dwa króćce odciągowe w maszynie o średnicy 100 mm każdy, gwarantują dobre odpylenie miejsca pracy (po podłączeniu jej do urządzenia odciągowego).
– Wrzeciono główne wyposażone jest w dwustronny uchwyt wrzeciona M33x3,5.