Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:13

Link do produktu: https://standrew.pl/szlifierka-szerokotasmowa-heesemann-135-lsm-6-lakier-fornir-4-p-636.html



Szlifierka szerokotaśmowa HEESEMANN 135 LSM 6 lakier fornir /4

Cena brutto	**61 500,00 zł**
Cena netto	**50 000,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**

Opis produktu

- stan bardzo dobry
- rok produkcji 1993
- sterowanie PLC elektroniczne Heesemann
- model / typ LSM 6

PARAMETRY TECHNICZNE:	
szerokość robocza szlifowania	1350 mm
grubość max. szlifowanych elementów	150 mm
KONFIGURACJA MASZYNY:	
I- agregat poprzeczny krzyżowy sierżant z dociskiem elektronicznym sekwencyjnym	
silnik główny	13 KW
oscylacja pneumatyczna fotokomórki	
wyjście na odciąg	1 x 180 mm
rozmiar pasa szlifującego	5480 x 150 mm
II- agregat kombi z trzewikiem	
silnik główny	13 KW
system oczyszczania pasa szlifującego z oscylacją	
trzewik z dociskiem pneumatyczny	
oscylacja pneumatyczna fotokomórki	
wyjście na odciąg	fi.1 x 180 mm
rozmiar pasa szlifującego	2620 x 1350 mm
OSCYLACJA PNEUMATYCZNA FOTOKOMÓRKI	
system listew pneumatycznych z oscylacją czyszczące taśmy	
III- agregat kombi z trzewikiem	
silnik główny	13 KW
system oczyszczania pasa szlifującego	
trzewik z dociskiem pneumatyczny	
wyjście na odciąg	fi. 1 x x 180 mm
rozmiar pasa szlifującego	2620 x 1350 mm
IV- agregat szczotka czyszcząca element za agregatem głównym na wyjściu	
silnik	1,1 kw
wyjście na odciąg	fi. 1 x 140 mm
posuw regulowany motoreduktorem	silnik 4 kW
prędkość posuwu	6 – 26 m/min
zapotrzebowanie powietrza	około pr. 28 m/sek , 4340 m3/h
zużycie sprężonego powietrza	około 800 l/min
taśma podawcza	5 segmentowa

system oczyszczania taśmy podawczej pneumatyczny	
automatyczna regulacja wysokości szlifowania z wyświetlaczem elektronicznym	
silnik	0,55 kW
maszyna nadaje się do szlifowania lakieru i szlifów międzylakierowych	
gabaryty (dł./szer./wys.)	3750 x 3230 x 2300 mm
waga	około 8000 kg

STÓŁ PODAWCZY – TRANSPONDER Z PODCIŚNIENIEM VACUM