Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:39

Link do produktu: https://standrew.pl/szlifierka-tasmowa-krawedziowa-perfect-mm2315-z-oscylacja-p-609.html



Szlifierka Taśmowa krawędziowa PERFECT MM2315 z oscylacją

Cena brutto	**6 150,00 zł**
Cena netto	**5 000,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**

Opis produktu

– certyfikat CE
– serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

PARAMETRY TECHNICZNE:	
długość taśmy	2520 mm
szerokość taśmy	150 mm
tylna ściana taśmy szlifierskiej	960 x 160 mm
prędkość taśmy	16 m/s
zasilanie	400 V
silnik	2,2 kW
odchylany układ szlifowania	90º - 45º
stół roboczy	855 x 300 mm
dodatkowy stół	300 x 250 mm
regulacja wysokości stołu	80 mm
średnica króćca ssącego	100 mm
średnica rolek	110 mm
gabaryty maszyny (dł./szer./wys.)	129 x 73 x 100 cm
gabaryty transportowe (dł./szer./wys.)	130 x 72 x 100 cm
waga	189 kg

Wydajna i wielofunkcyjna szlifierka do krawędzi, przeznaczona do:

– szlifowania drewna
– szkła
– tworzyw sztucznych
– metalu

GŁÓWNE ZALETY MASZYNY:

– Stół dodatkowy do szlifowania z regulowaną wysokością.
– Regulacja wysokości stołu za pomocą ręcznego koła.
– Odchylany układ do szlifowania (w zakresie od 90° do 45°).
– Szafka na narzędzia z półką dostępna w zakresie dostawy.
– Urządzenie napinające zapewnia równomierne naprężenie taśmy.

– Dzięki oscylacji zapewnione jest optymalne wykorzystanie taśmy szlifierskiej.
– Seryjnie wyposażone z ogranicznik skosów, regulowany w zakresie -45° do +45°.
– Szybka i prosta wymiana taśmy szlifierskiej za pomocą dźwigni.

DODATKOWA MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU PASÓW SZLIFIERSKICH BEZ KRAŃCOWYCH:

– długość – 2520 mm
– szerokość – 150 mm
– gramatura – 60, 80, 100, 120

– długość – 2260 mm
– szerokość – 150 mm
– gramatura – 60, 80, 100, 120