Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:04

Link do produktu: https://standrew.pl/szlifierka-walcowa-jet-dds-225-p-3311.html



Szlifierka walcowa JET DDS-225

Cena brutto	**19 311,00 zł**
Cena netto	**15 700,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**

Opis produktu

Szlifierka walcowa służy **do precyzyjnego szlifowania dużych powierzchni, takich jak podłogi drewniane, blaty stołów, drzwi oraz elementy konstrukcji drewnianych**.

– po przeglądzie technicznym
– rok produkcji 2013

PARAMETRY TECHNICZNE:	
moc znamionowa	5550 W
moc rzeczywista	3700 W = 3,7 kW
maks. szerokość szlifowania	635 mm
maks. grubość elementu	133 mm
min. grubość elementu	0,8 mm
min. długość elementu	230 mm
walce szlifujące	2 x O 152 x 635 mm
regulacja wysokości drugiego wału	
obroty	1400 obr/min
szerokość taśmy szlifującej	600 mm
gabaryty maszyny (dł./szer./wys.)	110 x 110 x 110 cm
waga	332 kg

Zasady działania szlifierki:

– Wprowadzenie elementu obrabianego do maszyny odbywa się automatycznie poprzez posuw, w kierunku przeciwnym do pracy walca szlifującego.
– Element o różnej grubości na końcach, wprowadzać do maszyny najpierw grubszym końcem, wygięciem do dołu.
– Równocześnie można szlifować dwa elementy, wprowadzając je na obu końcach walców.
– Dla ułatwienia pracy dłuższe elementy podczas szlifowania można podeprzeć na podajnikach rolkowych jako opcja.
– Ustawienie elementu pod małym kątem prowadzi do zwiększenia efektywności szlifowania.

Szlifierkę DDS-225 cechuje:

– Wydajna i bardzo wytrzymała maszyna, nadająca się do pracy ciągłej.
– Precyzyjna regulacja położenia tylnego walca pozwala na dokładne ustawienie grubości szlifowania.
– Szybka wymiana taśmy szlifującej.
– Możliwość stosowania taśmy szlifującej o szerokości 75 i 100 mm.
– Gumowana powierzchnia walców gwarantuje uzyskiwanie dobrych rezultatów szlifowania.
– Taśma posuwu precyzyjnie prowadzona na czterech masywnych wrzecionach.
– Dwustopniowa przekładnia posuwu, pozwala na dobranie prędkości posuwu do gatunku obrabianego drewna.
– Dwa króćce odciągowe w maszynie o średnicy 100 mm każdy, gwarantują dobre odpylenie miejsca pracy (po podłączeniu jej do urządzenia odciągowego).