Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:04

Link do produktu: https://standrew.pl/szlifierka-walcowa-jet-dds-225-p-592.html



Szlifierka walcowa JET DDS-225

Cena brutto	**15 498,00 zł**
Cena netto	**12 600,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**

Opis produktu

Szlifierka walcowa DDS-225 jest przeznaczona do szlifowania drewna i materiałów pochodnych.

– na magazynie
– po przeglądzie technicznym
– rok produkcji 2008

PARAMETRY TECHNICZNE:	
Moc znamionowa	5550 W
Moc rzeczywista	3700 W = 3,7Kw
Maks. szerokość szlifowania	635 mm
Maks. grubość elementu	133 mm
Min. grubość elementu	0,8 mm
Min. długość elementu	230 mm
Walce szlifujące	2 x O 152 x 635 mm
regulacja wysokości drugiego wału	
Obroty	1400 obr/min
Szerokość taśmy szlifującej	600 mm
Gabaryty maszyny:	
dł/szer/wys	110x110x110 cm
waga	332 kg

Zasady działania szlifierki:

- Wprowadzenie elementu obrabianego do maszyny odbywa się automatycznie poprzez posuw, w kierunku przeciwnym do pracy walca szlifującego.
- Element o różnej grubości na końcach, wprowadzać do maszyny najpierw grubszym końcem, wygięciem do dołu.
- Równocześnie można szlifować dwa elementy. Wprowadzając je na obu końcach walców.
- Dla ułatwienia pracy dłuższe elementy podczas szlifowania można podeprzeć na podajnikach rolkowych jako opcja.
- Ustawienie elementu pod małym kątem prowadzi do zwiększenia efektywności szlifowania.

Szlifierkę DDS-225 cechuje:

- Wydajna i bardzo wytrzymała maszyna, nadająca się do pracy ciągłej
- Precyzyjna regulacja położenia tylnego walca pozwala na dokładne ustawienie grubości szlifowania
- Szybka wymiana taśmy szlifującej
- Możliwość stosowania taśmy szlifującej o szerokości 75 i 100 mm
- Gumowana powierzchnia walców gwarantuje uzyskiwanie dobrych rezultatów szlifowania
- Taśma posuwu precyzyjnie prowadzona na czterech masywnych wrzecionach
- Dwustopniowa przekładnia posuwu, pozwala na dobranie prędkości posuwu do gatunku obrabianego drewna
- Dwa króćce odciągowe w maszynie o średnicy 100 mm każdy, gwarantują dobre odpylenie miejsca pracy (po podłączeniu jej do urządzenia odciągowego)