Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:05

Link do produktu: https://standrew.pl/trak-tarczowy-tr-800-lignuma-do-pryzm-p-665.html



Trak tarczowy TR 800 LIGNUMA – do pryzm

Cena brutto	**29 397,00 zł**
Cena netto	**23 900,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**

Opis produktu

– rok produkcji 2003
– Certyfikat CE
– wysokość cięcia 400 mm
– instrukcja obsługi

PARAMETRY TECHNICZNE:	
prześwit poziomy	500 mm
prześwit pionowy	400 mm
min. długość obrabianego materiału	1200 mm
szerokość cięcia	65 – 380 mm
wysokość piłowanego materiału	10 – 400 mm
możliwość pracy na 2 i 4 tarczach	
rodzaj piły	Ø 800 mm
moc silnika napędu głównego	18.5 kW
moc silnika napędu posuwu	1.5 kW
długość stołu podawczego	2800 mm
długość stołu odbiorczego	500 mm
długość całkowita maszyny	5800 mm
szerokość maszyny	1400 mm
wysokość maszyny	1750 mm
waga	1850 kg

Trak tarczowy jest obrabiarką służącą do wzdłużnego przecierania okrąglaków tarcicy oraz brusów zespołem pił tarczowych. Stosowana w przemyśle tartacznym do otrzymywania pryzmy z okrąglaka zespołem dwupiłowym lub pryzmy i dwóch desek zespołem czteropiłowym, również do wycinania z pryzmy kantówek.

Maszyna może pracować w linii technologicznej w zestawie z innymi maszynami np. trak – wielopiła – piła poprzeczna.

Wyjątkowo maszynę można stosować jako obrzynarkę do oflisów.

Piły tarczowe montowane są na wale o średnicy ø 65 mm, a odległości pomiędzy piłami ustalane są tulejami dystansowymi (wymiar gotowego elementu), najmniejsza szerokość brusa wynosi 65 mm, najmniejsza długość obrabianego materiału to 1200 mm. Wał główny jest dwustronnie podparty. Od strony napędu ułożyskowany jest w obudowie olejowej, natomiast od strony montażu pił znajduje się demontowana podtrzymka.

Materiał obrabiany (okrąglaki) transportowany jest za pośrednictwem zabieraków, które montowane są na łańcuchu, który z kolei napędzany jest motoreduktorem. Rozstaw zabieraków jest zmienny (wg. zapotrzebowania), prędkość posuwu regulowana jest bezstopniowo

motoreduktorem

GŁÓWNE ZALETY MASZYNY:

– stabilna konstrukcja
– produkcji polskiej renomowanej marki LIGNUMA – lidera wśród producentów traków
– godna polecenia
– dla każdego profesjonalisty
– rok produkcji 2003