Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:05

Link do produktu: https://standrew.pl/trak-tarczowy-walter-td-500-p-2057.html



Trak tarczowy WALTER TD 500

Dostępność	**Dostępność - 14 dni**
Czas wysyłki	**48 godzin**

Opis produktu

– instrukcja obsługi
– certyfikat CE
– Polskiej produkcji
– rok produkcji 2005

PARAMETRY TECHNICZNE:	
średnica cięcia	350 mm
silnik wrzeciona górnego	22 kW
silnik wrzeciona dolnego	30 kW
silnik posuwu	1.1. kW
posuw regulowany na falowniku	
średnica tarcz max.	500 mm
średnica wrzecion	2 x 70 mm
długość podajnika	3000 mm
cztery rzędy zapadek	
gabaryty maszyny (dł./szer./wys.)	330 / 200 / 210 cm
waga	~ 1500 kg

Zalety traka:

– Mniejszy rzaz (zmniejszenie strat materiału oraz poboru energii).
– Grubość pryzmy uzależniona jest od tulei dystansowych między piłami, przy czym piły na obu wrzecionach pracują w tej samej płaszczyźnie pionowej, co daje możliwość zastosowania pił i mniejszej średnicy i grubości.

Obrabiarka do drewna zwana trakiem tarczowym służy do przecinania wałków na pryzmy o wymaganej grubości. maksymalna ilość pił zamontowanych na wrzecionie górnym i dolnym nie może przekroczyć 4 sztuk na każdym. Maszyny tego typu mają zastosowanie w dużych zakładach przemysłowych jak również w małych zakładach rzemieślniczych zajmujących się obróbką drewna.