Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 22:20

Link do produktu: https://standrew.pl/waz-odciagowy-fi-200-p-1166.html

Wąż odciągowy fi 200



Cena brutto	**135,30 zł**
Cena netto	**110,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**

Opis produktu

Mocny, odporny na ścieranie, rozerwanie, załamanie i przebicie, oraz bardzo wytrzymały wąż z płaszczem
z poliuretanu poliestrowego o grubości ścianki ok. 0,5 mm.
Przeznaczony do przesyłu materiałów ściernych i granulatów.
Szczególnie rekomendowany dla instalacji wyciągowych.

KONSTRUKCJA:

– Podstawą konstrukcji przewodu jest spirala z drutu sprężynowego miedziowanego galwanicznie, połączona elastycznym poliuretanem.
– Grubość drutu: 1,0 ÷ 2,5 w zależności od średnicy przewodu.
– Grubość ścianki przewodu: ok. 0,5 mm.

WŁAŚCIWOŚCI:

– Poliuretan jest materiałem bardzo trwałym i odpornym na ścieranie (około 100 razy bardziej niż PCV).
– Przewód wykonany z poliuretanu jest wielokrotnie trwalszy niż z trudno ścieralnej gumy.
– Jest antystatyczny, trudnopalny i zachowuje swoje właściwości nawet w bardzo niskich temperaturach.
– Typ ciężki charakteryzuje się podwyższoną odpornością na próżnię.
– Poliuretan jest materiałem organicznym, ekologicznym, ulega biodegradacji.
– Zakres temperatur: – 40 oC ÷ +90 oC.
– Kolor: przeźroczysty z widoczną spiralą.
– Zakres średnic: 20 ÷ 400 mm.

ZASTOSOWANIE:

– do transportu substancji gazowych i ciekłych (powietrze, gazy przemysłowe, mgła olejowa, woda, roztwory wodne, oleje mineralne, szlam, itp.),
– do transportu pyłów i granulatów (dym, wióry, trociny, substraty w przemyśle chemicznym),
– do transportu ostrych cząsteczek szklanych i ceramicznych, piasku, żwiru,
– jako przewód wentylacyjny w systemach klimatyzacji,
– jako przewód ochronny do kabli.

CHARAKTERYSTYKA:

– wysoka elastyczność
– lekki
– odporny na załamania
– dobra odporność na rozpuszczalniki, olej i paliwa

– ANTYSTATYCZNY

Długość węży mierzona jest po całkowitym naciągnięciu węża.

Węże tniemy na odcinki o pełnych metrach, najdłuższy 10 m.