

Link do produktu: <https://standrew.pl/wentylator-7-5-kw-8800-m3h-p-151.html>

## Wentylator 7,5 kW / 8800 m<sup>3</sup>/h

Cena brutto	<b>5 658,00 zł</b>
-------------	--------------------

Cena netto	<b>4 600,00 zł</b>
------------	--------------------

Dostępność	<b>Dostępny</b>
------------	-----------------

Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
--------------	------------------

### Opis produktu

PARAMETRY TECHNICZNE:	
max. wydajność	8800 m <sup>3</sup> /h
max. sprężone powietrze	3600 Pa
moc	7,5 kW
zasilanie	400 V
ilość obrotów	2800 obr/min
metalowy wirnik	6 łopatek
średnica króćca odciągu	420 mm
średnica wirnika	700 mm
gabaryty (dł./szer./wys.)	100 / 49 / 140 cm
waga	151 kg

Wentylatory promieniowe, transportowe zaprojektowane zostały z myślą o wykorzystaniu w instalacjach odciągu wiórów, i pyłów powstających przy obróbce drewna i materiałów drewnopodobnych. W instalacjach odciągowych w przemyśle drzewnym i tartacznym, do transportu materiałów sypkich. Z powodzeniem dają sobie także radę z innymi zanieczyszczeniami o podobnej gramaturze.

Wykonane są w sposób bardzo solidny. .

- wirnik otwarty "samoczyszczący" (trociny nie oblepiają łopatek
- łopaty wirnika wykonane z blachy trudnościeralnej typu Hardox
- wykonany jest z blachy stalowej pokrytej poliesterem metodą piecową
- wirniki wywarzane są dynamicznie, umożliwia to wieloletnią bezawaryjną pracę
- sprawdzają się zarówno w odciągach transportu pneumatycznego jak i instalacjach odpylania.