Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:05

Link do produktu: https://standrew.pl/wentylator-7-5-kw-8800-m3h-p-3324.html



Wentylator 7,5 kW / 8800 m3/h

Cena brutto	**6 629,70 zł**
Cena netto	**5 390,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**

Opis produktu

PARAMETRY TECHNICZNE:	
max. wydajność	8800 m^3/h
max. sprężone powietrze	3600 Pa
moc	7,5 kW
zasilanie	400 V
ilość obrotów	2800 obr/min
metalowy wirnik	6 łopat
średnica króćca odciągu	420 mm
średnica wirnika	700 mm
gabaryty (dł./szer./wys.)	100 / 49 / 140 cm
waga	151 kg

Wentylatory promieniowe, transportowe zaprojektowane zostały z myślą o wykorzystaniu w instalacjach odciągu wiórów, i pyłów powstających przy obróbce drewna i materiałów drewnopodobnych. W instalacjach odciągowych w przemyśle drzewnym i tartacznym, do transportu materiałów sypkich. Z powodzeniem dają sobie także rade z innymi zanieczyszczeniami o podobnej gramaturze.

Wykonane są w sposób bardzo solidny. .

- wirnik otwarty "samoczyszczący" (trociny nie oblepiają łopatek
- łopaty wirnika wykonane z blachy trudnościeralnej typu Hardox
- wykonany jest z blachy stalowej pokrytej poliesterem metodą piecową
- wirniki wywarzane są dynamicznie, umożliwia to wieloletnią bezawaryjną pracę
- sprawdzają się zarówno w odciągach transportu pneumatycznego jak i instalacjach odpylania.