Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:05

Link do produktu: https://standrew.pl/wentylator-perfect-11-kw-12100-m3h-p-158.html



Wentylator PERFECT – 11 kW / 12100 m3/h

Cena brutto	**11 131,50 zł**
Cena netto	**9 050,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**

Opis produktu

Wentylatory transportowe tej serii zaprojektowane zostały z myślą o wykorzystaniu w instalacjach odciągu wiórów, trotów i pyłów powstających przy obróbce drewna i materiałów drewnopodobnych w instalacjach odciągowych w przemyśle drzewnym i tartacznym.
Z powodzeniem dają sobie także rade z innymi zanieczyszczeniami o podobnej gramaturze. Wykonane są w sposób bardzo solidny. Wirniki wywarzane są dynamicznie, umożliwia to wieloletnią bezawaryjną pracę. Wentylator wykonany jest z blachy stalowej pokrytej poliesterem metodą piecową.

Model: 11
Marka: PERFECT, Polska

– certyfikat CE
– serwis gwarancyjny

PARAMETRY TECHNICZNE:	
max. wydajność	12100 m^3/h
max. sprężone powietrze	4150 Pa
silnik	**11 kW**
ilość obrotów	2800 obr/min
metalowy wirnik	6 łopat
średnica króćca odciągu	305 mm
gabaryty (dł./szer./wys.)	90 / 75 / 100 cm
waga	252 kg
Grubości blach:	
wirnik łopatka	5 mm
wirnik tarcza	6 mm
boki obudowy	4 mm
płaszcz obudowy	4 mm

Zastosowanie:

Wentylator przystosowany do odciągu trocin, pyłów i zanieczyszczeń pochodzących z obróbki drewna i materiałów drewno-podobnych.
Instalacja wentylatorów wyciągowych według indywidualnych rozwiązań.
Wentylator wykonany z blachy stalowej pokrytej poliesterem metodą piecową.

Wyposażenie opcjonalne:

– Króciec wylotowy / wlot i wylot 305 / netto 660 zł
– Węże odciągowe / różne średnice /