

Link do produktu: <https://standrew.pl/wentylator-perfect-15-kw-14600-m3h-p-159.html>

## Wentylator PERFECT – 15 kW / 14600 m<sup>3</sup>/h

Cena brutto	<b>12 115,50 zł</b>
Cena netto	<b>9 850,00 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>

### Opis produktu

Wentylatory transportowe tej serii zaprojektowane zostały z myślą o wykorzystaniu w instalacjach odciągu wiórów, trocin i pyłów powstających przy obróbce drewna i materiałów drewnopodobnych w instalacjach odciągowych w przemyśle drzewnym i tartacznym. Z powodzeniem dają sobie także radę z innymi zanieczyszczeniami o podobnej gramaturze. Wykonane są w sposób bardzo solidny. Wirniki wywarzane są dynamicznie, umożliwia to wieloletnią bezawaryjną pracę. Wentylator wykonany jest z blachy stalowej pokrytej poliestrem metodą piecową.

**Model:** 15

**Marka:** PERFECT, Polska

- certyfikat CE
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- nowy

PARAMETRY TECHNICZNE:	
max. wydajność	14600 m <sup>3</sup> /h
max. sprężone powietrze	4500 Pa
<b>silnik</b>	<b>15 kW</b>
ilość obrotów	2800 obr/min
metalowy wirnik	6 łopatek
średnica króćca odciągu	325 mm
gabaryty (dł./szer./wys.)	90 / 88 / 105 cm
waga	265 kg
<b>Grubości blach:</b>	
wirnik łopatek	5 mm
wirnik tarcza	6 mm
boki obudowy	4 mm
płatki obudowy	4 mm

### Zastosowanie:

Wentylator przystosowany do odciągu trocin, pyłów i zanieczyszczeń pochodzących z obróbki drewna i materiałów drewno-podobnych. Instalacja wentylatorów wyciągowych według indywidualnych rozwiązań.

Wentylator wykonany z blachy stalowej pokrytej poliestrem metodą piecową.

### Wyposażenie opcjonalne:

- Króciec wylotowy / wlot i wylot 325 / netto 660 zł
- Węże odciągowe / różne średnice /