

Link do produktu: <https://standrew.pl/wentylator-perfect-15-kw-14600-m3h-p-159.html>

Wentylator PERFECT – 15 kW / 14600 m³/h



Cena brutto	12 115,50 zł
Cena netto	9 850,00 zł
Dostępność	Na zamówienie

Opis produktu

Wentylatory transportowe tej serii zaprojektowane zostały z myślą o wykorzystaniu w instalacjach odciągu wiórów, trocin i pyłów powstających przy obróbce drewna i materiałów drewnopodobnych w instalacjach odciągowych w przemyśle drzewnym i tartacznym. Z powodzeniem dają sobie także radę z innymi zanieczyszczeniami o podobnej gramaturze. Wykonane są w sposób bardzo solidny. Wirniki wywarzane są dynamicznie, umożliwiają to wieloletnią bezawaryjną pracę. Wentylator wykonany jest z blachy stalowej pokrytej poliesterem metodą piecową.

Model: 15
Marka: PERFECT, Polska

- certyfikat CE
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
- nowy

PARAMETRY TECHNICZNE:	
max. wydajność	14600 m ³ /h
max. sprężone powietrze	4500 Pa
silnik	15 kW
ilość obrotów	2800 obr/min
metalowy wirnik	6 łopat
średnica króćca odciągu	325 mm
gabaryty (dł./szer./wys.)	90 / 88 / 105 cm
waga	265 kg
Grubości blach:	
wirnik łopatki	5 mm
wirnik tarcza	6 mm
boki obudowy	4 mm
płatki obudowy	4 mm

Zastosowanie:

Wentylator przystosowany do odciągu trocin, pyłów i zanieczyszczeń pochodzących z obróbki drewna i materiałów drewno-podobnych. Instalacja



Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "StanDrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomylek.

wentylatorów wyciągowych według indywidualnych rozwiązań.

Wentylator wykonany z blachy stalowej pokrytej poliestrem metodą piecową.

Wyposażenie opcjonalne:

- Króciec wylotowy / wlot i wylot 325 / netto 660 zł
- Wężę odciągowe / różne średnice /