

Link do produktu: <https://standrew.pl/wentylator-perfect-22-kw-20000-m3h-p-160.html>

## Wentylator PERFECT – 22 kW / 20000 m<sup>3</sup>/h



Cena brutto	<b>17 589,00 zł</b>
Cena netto	<b>14 300,00 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>

### Opis produktu

PARAMETRY TECHNICZNE:	
max. wydajność	20 000 m <sup>3</sup> /h
max. sprężone powietrze	4900 Pa
<b>silnik</b>	<b>22 kW</b>
ilość obrotów	2800 obr/min
metalowy wirnik	6 łopat
średnica króćca odciągu	325 mm
gabaryty (dł./szer./wys.)	120 / 110 / 110 cm
waga	400 kg
<b>Grubości blach:</b>	
wirnik łopatką	5 mm
wirnik tarczą	6 mm
boki obudowy	4 mm
płatki obudowy	4 mm

**Model:** 22

**Marka:** PERFECT, Polska

- certyfikat CE
- serwis gwarancyjny

#### Zastosowanie:

Wentylator przystosowany do odciągu trocin, pyłów i zanieczyszczeń pochodzących z obróbki drewna i materiałów drewno-podobnych. Instalacja wentylatorów wyciągowych według indywidualnych rozwiązań.

#### Wyposażenie opcjonalne:

- Króciec wylotowy / wlot i wylot 325 / netto 660 zł
- Weże odciągowe / różne średnice /

Wentylatory transportowe tej serii zaprojektowane zostały z myślą o wykorzystaniu w instalacjach odciągu wiórów, trocin i pyłów powstających przy obróbce drewna i materiałów drewnopodobnych w instalacjach odciągowych w przemyśle drzewnym i tartacznym. Z powodzeniem dają



Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "StanDrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomylek.

sobie także rade z innymi zanieczyszczeniami o podobnej gramaturze. Wykonane są w sposób bardzo solidny. Wirniki wywarzane są dynamicznie, umożliwia to wieloletnią bezawaryjną pracę. Wentylator wykonany jest z blachy stalowej pokrytej poliestrem metodą piecową.