Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:05

Link do produktu: https://standrew.pl/wentylator-perfect-5-5-kw-6500-m3h-p-150.html



Wentylator PERFECT – 5,5 kW / 6500 m3/h

Cena brutto	**5 535,00 zł**
Cena netto	**4 500,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**

Opis produktu

- nowy, na magazynie
- gwarancja
- certyfikat CE

PARAMETRY TECHNICZNE:	
max. wydajność	6500 m^3/h
max. sprężone powietrze	3000 Pa
moc silnika	5,5 kW
zasilanie	400 V
ilość obrotów	2800 obr/min
metalowy wirnik	6 łopatek
średnica króćca odciągu	250 mm
gabaryt (dł./szer./wys.)	72 / 31,5 / 85 cm
waga	136 kg
Grubości blach:	
wirnik	5,4 mm
boki obudowy	4 mm
płaszcz obudowy	3 mm

Zastosowanie:

Wentylator do odciągu trocin, pyłów i zanieczyszczeń pochodzących z obróbki drewna i materiałów drewnopodobnych. Nowa, wzmocniona konstrukcja gwarantuje stabilną pracę przez długi czas. Wentylator wykonany jest w kwadratowej obudowie co znacznie ułatwia montaż i transport urządzenia. Dzięki samoczyszczącemu wirnikowi, wentylatory nadają się zarówno do transportu suchych i mokrych trocin.

Konstrukcja:

Obudowa – stalowa z grubych, masywnych blach pokrytych poliestrem metodą piecową. Wirnik stalowy odkryty (samoczyszczący)pokryty poliestrem metodą piecową, łopatki wirnika wykonane ze stali trudno ścieralnej typu HARDOX, pokryte poliestrem metodą piecową. Wlot- pod rurę spiro, wylot- przyłącze prostokątne.

Wyposażenie opcjonalne:

– Króciec wylotowy / wlot i wylot 250 / netto 440 zł
– Węże odciągowe / różne średnice /