Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:01

Link do produktu: https://standrew.pl/wielopila-dwuwalowa-tos-svitavy-pwr-402-p-679.html



# Wielopiła dwuwałowa TOS SVITAVY PWR 402

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **221 277,00 zł** |
| Cena netto | **179 900,00 zł** |
| Dostępność | **Niedostępny** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |

## Opis produktu

– rok produkcji 2002
– dokumentacja DTR

| **PARAMETRY TECHNICZNE:** | |
|---|---|
| szerokość gąsienicy | 440 mm |
| wysokość cięcia | 55 mm – 200 mm |
| średnica tarcz | 350 mm |
| silniki główne | 22 i 22 kW |
| silnik posuwu | 3 kW |
| prędkość posuwu regulowana na falowniku | |
| pięć górnych rolek pomocniczych | |
| dwie rolki dolne | |
| pięć rzędów zapadek | |
| elektryczna regulacja wysokości cięcia | |
| elektryczna regulacja wysokości wałów | |
| automatyczne centralne smarowanie | |
| średnica wałów | 60 mm klin 18 mm |
| średnica tulei | 80 mm klin 13 mm |
| długość tulei | 43 cm |
| średnica króćca | 200 mm |
| gabaryty transportowe (dł./szer./wys.) | 310 / 230 / 220 cm |
| waga | 5800 kg |

**Wielopiły** są maszynami wykorzystywanymi w przemyśle drzewnym głównie do rozcinania pryzm, ale i nie tylko. Maszyny tego typu mogą rozcinać deski na mniejsze elementy oraz wycinać lamele. Zasada ich działania jest bardzo prosta, maszyna posiada wrzeciono umiejscowione w centralnym punkcie, w osi poziomej, na którym zakłada się narzędzia w postaci tarcz. Weilopiły w zależności od przeznaczenia mogą mieć jedno bądź dwa wrzeciona. W tym drugim przypadku urządzenie ma większe możliwości rozkroju, porównując przede wszystkim grubość materiału. Dodatkowym atutem maszyn z dwoma wałami jest uzyskanie mniejszego rzazu. Kolejnym głównym podziałem maszyn jest sposób posuwu materiału. Można rozdzielić je na posuw wałowy oraz posuw gąsienicowy. Podczas rozkroju piła z posuwem wałowym, materiał przesuwany jest poprzez wały górne i dolne, w zależności od konstrukcji mogą one być pędne wszystkie albo tylko dolne. Z kolei urządzenia z gąsienicą przesuwają drewno za jej pomocą, a rolki umieszczone w korpusie dociskają materiał do niej. Dobór odpowiedniej maszyny uzależniony jest przede wszystkim od przeznaczenia. Należy zastanowić się nad tym, czy rozcinane będą jedynie elementy do paletówki, czy też deski z drogiego drewna egzotycznego. Wszystko to może wpłynąć na wybór maszyny.