Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 22:08

Link do produktu: https://standrew.pl/wielopila-dwuwalowa-walter-wd-250350-30-i-37-kw-p-1984.html



Wielopiła dwuwałowa WALTER WD 250/350 30 i 37 kW

Cena brutto	**72 447,00 zł**
Cena netto	**58 900,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**

Opis produktu

- produkcji Polskiej
- rok produkcji 2012
- instrukcja, DTR i CE
- po przeglądzie technicznym

PARAMETRY TECHNICZNE:	
wysokość cięcia	170 mm
szerokość cięcia	350 mm
średnica wrzecion	2 x 70 mm
średnica pił tarczowych	300 mm
silnik wrzecion	30 kW i 37 kW
silnik posuwu	1,5 kW
siedem wałów dolnych ciągnących	
dwa górne wały ciągnące zębate	
długość stołu podawczego	3000 mm
średnica króćca taśma odbierająca odpad spod maszyny	2 x 200 mm
gabaryty (dł./szer./wys.)	320 / 200 / 200 cm
waga	2000 kg

CECHY PRODUKTU

Maszyna wyposażona jest w dwa wały, dzięki czemu materiał jest lepiej prowadzony podczas cięcia, co pomaga utrzymać powtarzalność wymiaru.
Konstrukcja dwuwałowa pozwala na sprawny posuw i pracę z większą ilością materiału.
Masywna budowa, a co za tym idzie stabilniejsze prowadzenie ogranicza drgania materiału i poprawia jakość powierzchni po cięciu.
Nadaje się do rozcinania desek, kantówek i materiału tartacznego.

Wielopiły są maszynami wykorzystywanymi w przemyśle drzewnym głównie do rozcinania pryzm, ale i nie tylko. Maszyny tego typu mogą rozcinać deski na mniejsze elementy oraz wycinać lamele. Zasada ich działania jest bardzo prosta, maszyna posiada wrzeciono umiejscowione w centralnym punkcie, w osi poziomej, na którym zakłada się narzędzia w postaci tarcz. Weilopiły w zależności od przeznaczenia mogą mieć jedno bądź dwa wrzeciona. W tym drugim przypadku urządzenie ma większe możliwości rozkroju, porównując przede wszystkim grubość materiału. Dodatkowym atutem maszyn z dwoma wałami jest uzyskanie mniejszego rzazu. Kolejnym głównym podziałem maszyn jest sposób posuwu materiału. Można rozdzielić je na posuw wałowy oraz posuw gąsienicowy. Podczas rozkroju piła z posuwem wałowym, materiał przesuwany jest poprzez wały górne i dolne, w zależności od konstrukcji mogą one być pędne wszystkie albo tylko dolne. Z kolei urządzenia z gąsienicą przesuwają drewno za jej pomocą, a rolki umieszczone w korpusie dociskają materiał do niej. Dobór odpowiedniej maszyny uzależniony jest

przede wszystkim od przeznaczenia. Należy zastanowić się nad tym, czy rozcinane będą jedynie elementy do paletówki, czy też deski z drogiego drewna egzotycznego. Wszystko to może wpłynąć na wybór maszyny.

WIDEO W/W MASZYNY