

Link do produktu: <https://standrew.pl/wielopila-dwuwalowa-wp-165-2w-brodpol-380165-p-1411.html>

Wielopila dwuwalowa WP-165 2W Brodpol 380/165



| | |
|--------------|---------------------|
| Cena brutto | 97 047,00 zł |
| Cena netto | 78 900,00 zł |
| Dostępnosc | Dostępný |
| Czas wysyłki | 48 godzin |

Opis produktu

- po przegladzie technicznym
- solidna i wytrzymała konstrukcja
- rok produkcji 2005
- instrukcja obsługi, CE
- płynna prędkosc posuwu na falowniku do 30 m/min

| PARAMETRY TECHNICZNE: | |
|-----------------------------------|--------------------|
| szerokosc cięcia | 380 mm |
| wysokosc cięcia | 165 mm |
| średnica | 300 mm |
| cztery roki górne ciągnące | |
| docisk rolek pneumatyczny | |
| cztery rolki dolne ciągnące | |
| dwa rzędy zapadek | |
| średnica wrzecion | 70 mm |
| obroty wrzecion | 3550 obr/min |
| silnik główny | 2 x 55 kW |
| łączna moc | 115 kW |
| prześwit poziomy | 500 mm |
| gabaryty maszyny (dł./szer./wys.) | 220 / 180 / 220 cm |
| waga | 2940 kg |

Pilarka wielopitowa przeznaczona jest do wzdluznego cięcia drewna zespołem pit tarczowych. Słuzy do przecinania przyzmy na deski w programie opakowaniowym, ogrodowym itp. W maszynie tej cięcie materiału odbywa się za pomocą zespołu pit osadzonych na dwóch, równoległych do siebie wrzecionach. Wrzeciona łożyskowane są w przesuwym wrzecienniku zapewniającym po przeregulowaniu równomierne obciążenie, pływanię, i zużywanie pit. Transport przyzmy wewnątrz maszyny odbywa się za pomocą napędzanych czterech par walców. Siła docisku materiału regulowana jest ciśnieniem doprowadzonego powietrza. Powyższe rozwiązania zapewniają pewność i prostolinijność cięcia drewna, szczególnie ważną przy dłuższym i zmarzniętym drewnie. W zależności od gatunku i wilgotności drewna i ilości cięć wydajność wynosi od 10 ÷ 18 m³/h.

- Rolki są opcją dodatkową.