Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:13

Link do produktu: https://standrew.pl/wielopila-gasienicowa-tos-svitavy-pksn-32-360120-p-4069.html



Wielopiła gąsienicowa TOS SVITAVY PKSN 32 360/120

Cena brutto	**49 077,00 zł**
Cena netto	**39 900,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**

Opis produktu

- produkcji czeskiej
- w blacie 2 rolki poślizgowe
- wielo piła używana,
- po przeglądzie technicznym

PARAMETRY TECHNICZNE:	
szerokość cięcia	360 mm
wysokość cięcia	120 mm
moc silnika	45 kW
max. średnica tarczy	350 mm
posuw płynnie regulowany na motoreduktorze	8 - 60 m/min
średnica wrzeciona	60 mm
średnica tulei	80 mm
wymiar blatu	1220 x 2040 mm
max. szerokość elementu	780 mm
min. długość elementu	800 mm
trzy rzędy zapadek	
dwie rolki górne	100x350
króciec	
gabaryty maszyny (dł./szer./wys.)	250 / 230 / 200 cm
waga	~ 4000 kg

Zwiększ efektywność cięcia drewna z **wielopiłą gąsienicową TOS SVITAVY PKSN 32 360/120**! Ta solidna maszyna czeskiej produkcji, stworzona została do intensywnej pracy. Wielopiła PKSN jest idealnym rozwiązaniem dla tartaków i zakładów przemysłu drzewnego, gdzie liczy się szybkość, precyzja obróbki oraz niezawodność.

TOS SVITAVY PKSN 32 360/120 to wydajna wielopiła z szerokością cięcia do **360 mm** i wysokością cięcia do **120 mm**, umożliwiająca efektywne rozcinanie dużych elementów. Mocny silnik **45 kW**, gwarantuje stabilną pracę nawet pod dużym obciążeniem. Płynnie regulowany posuw w zakresie od **8 do 60 m/min** (na motoreduktorze) pozwala na optymalne dostosowanie prędkości do rodzaju i twardości obrabianego materiału.

Maszyna wyposażona jest w wytrzymałe wrzeciono o średnicy 60 mm i tuleję 80 mm, a także blat roboczy o wymiarach 1220 x 2040 mm. Bezpieczeństwo operatora zapewniają trzy rzędy zapadek przeciwodrzutowych oraz dwie górne rolki dociskowe, które stabilizują element podczas cięcia. Maksymalna szerokość obrabianego elementu wynosi 780 mm, a minimalna długość to 800 mm.

Zainwestuj w niezawodność i precyzję. Sprawdź film z pracy maszyny, który znajduje się poniżej lub przyjedź do nas i

przekonaj się osobiście.