Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:13

Link do produktu: https://standrew.pl/wielopila-obrzynarka-fod-dppa-iii-50-e-z-elektronicznym-ustawianiem-tarczy-50120-p-3511.html



Wielopiła Obrzynarka FOD * DPPA III 50 E z elektronicznym ustawianiem tarczy 50/120

Cena brutto	**65 067,00 zł**
Cena netto	**52 900,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**

Opis produktu

– produkcja Polska
– DTR
– tuleja stała
– tarcza ruchoma z możliwością programowania 8 wymiarów stałych
– rok produkcji 1999

PARAMETRY TECHNICZNE:

- wysokość cięcia 120 mm
- szerokość cięcia 500 mm
- moc silnika 30 kW
- szerokość materiału max 730 mm
- średnica tarczy max 450 mm
- cztery rodzaje prędkości posuwu
- moc silnika posuwu 4 kW
- średnica wrzeciona 55 mm
- średnica tulei 90 mm
- elektroniczny regulacja rozstawu tarczy z programowalnymi wymiarami stałymi
- tuleja do obrzynania stała 60 mm
- jedna tarcza ruchoma
- dwa rzędy zapadek przeciw odrzutowych
- trzy wały dolne ciągnące
- dwa wały górne ciągnące
- podpora wału

Gabaryty transportowe:
270x165x220 cm
waga ~ 2000 kg

Stół odbiorczy - **OPCJA**

Wielopiły są maszynami wykorzystywanymi w przemyśle drzewnym głównie do rozcinania pryzm, ale i nie tylko. Maszyny tego typu mogą rozcinać deski na mniejsze elementy oraz wycinać lamele. Zasada ich działania jest bardzo prosta, maszyna posiada wrzeciono umiejscowione w centralnym punkcie, w osi poziomej, na którym zakłada się narzędzia w postaci tarcz. Weilopiły w zależności od przeznaczenia mogą mieć jedno bądź dwa wrzeciona. W tym drugim przypadku urządzenie ma większe możliwości rozkroju, porównując przede wszystkim grubość materiału. Dodatkowym atutem maszyn z dwoma wałami jest uzyskanie mniejszego rzazu. Kolejnym głównym podziałem maszyn jest sposób posuwu materiału. Można rozdzielić je na posuw wałowy oraz posuw gąsienicowy. Podczas rozkroju piła z posuwem wałowym, materiał przesuwany jest

poprzez wały górne i dolne, w zależności od konstrukcji mogą one być pędne wszystkie albo tylko dolne. Z kolei urządzenia z gąsienicą przesuwają drewno za jej pomocą, a rolki umieszczone w korpusie dociskają materiał do niej. Dobór odpowiedniej maszyny uzależniony jest przede wszystkim od przeznaczenia. Należy zastanowić się nad tym, czy rozcinane będą jedynie elementy do paletówki, czy też deski z drogiego drewna egzotycznego. Wszystko to może wpłynąć na wybór maszyny.

* Firma Stan-Drew nie jest autoryzowanym przedstawicielem producenta.
Zajmujemy się sprzedażą maszyn nowych i używanych.
Prowadzimy skup, sprzedaż i zamianę maszyn.
Wszelkie znaki towarowe i nazwy wykorzystujemy wyłącznie w celach informacyjnych.
Sprzedajemy jedynie towar, który producent wyprodukował i wprowadził na rynek.