Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 01:27

Link do produktu: https://standrew.pl/wielopila-obrzynarka-raimann-ks-310-bv-335120-p-4550.html



Wielopiła Obrzynarka Raimann KS 310 BV 335/120

Cena brutto	**114 267,00 zł**
Cena netto	**92 900,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**48 godzin**

Opis produktu

- produkcji Niemieckiej
- pływająca tarcza
- dodatkowa tuleja do wielopiły

PARAMETRY TECHNICZNE:

- szerokość gąsienicy 335 mm
- szerokość cięcia max.: 430 mm
- wysokość cięcia max 120 mm
- wysokość cięcia z tarczą ruchomą 85 mm
- moc silnika: 30KW
- minimalna długość elementu 700 mm
- szerokość stołu 710 mm
- prędkość posuwu regulowana na falowniku
- trzy rzędy zapadek
- średnica tulei 80 mm
- długość tulei stałej 340 mm
- **elektryczna regulacja wysokości cięcia**
- manualna regulacja wysokości wału
- cztery rolki górne dociskowe
- automatyczne centralne smarowanie
- prowadnica pneumatyczna
- dwa lasery / do przeglądu /
- średnica króćca 250 mm

Gabaryty maszyny:

- długość: 270 cm
- szerokość: 200 cm
- wysokość: 210 cm
- waga ~2000 kg

CECHY PRODUKTU

Wielopiła **Raimann KS 310 BV** z piłą pływającą oznacza przesuwną jednostkę tnącą, która pozwala zmieniać położenie tarczy bez konieczności pełnego przezbrajania wału. Dzięki temu można szybciej zmieniać szerokości uzyskiwanych elementów.

Tarcza pływająca pozwala na :

- szybsza zmiana wymiarów produkowanych listew i kantówek
- szybsza produkcja krótkich serii niż na klasycznej wielopile ze stałym układem przekładek.
- mniejsze przestoje podczas przezbrajania,
- możliwość dostosowania rozkroju do jakości i szerokości surowca,
- podsumowując piła pływająca służy do dostosowania szerokości ostatniego elementu tak, aby maksymalnie wykorzystać deskę i ograniczyć odpad.
- to szczególnie przydatne przy drewnie o nieregularnych szerokościach.

WIDEO W/W MASZYNY