Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:04

Link do produktu: https://standrew.pl/wielopila-perfect-mini-mj143e-p-658.html



Wielopiła PERFECT MINI MJ143E

Cena brutto	**84 747,00 zł**
Cena netto	**68 900,00 zł**
Dostępność	**Niedostępny**

Opis produktu

– certyfikat CE
– serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

PARAMETRY TECHNICZNE:	
szerokość gąsienicy	300 mm
max. szerokość elementu	750 mm
wysokość cięcia	10-120 mm
max. średnica piły	Ø 380 mm
min. średnica piły	Ø 205 mm
średnica wewnętrzna piły – tulei	Ø 70 mm
ZESTAW DO KRÓTKICH ELEMENTÓW - GRATIS	
min. długość deski	530 mm
wymiary stołu	1530×760 mm
liczba obrotów	4000/min
posuw	4-30 m/min.
moc całkowita	22 kW
trzy rzędy zapadek	
wskaźnik cyfrowy prędkości podawczej	
twarda chromowana powierzchnia łańcucha transportowego	
automatyczny system smarujący gąsienicę	
średnica króćca	2 x 150 mm
gabaryty (dł./szer./wys.)	1950 x 1700 x 1700 mm
waga	2250 kg

Główne zalety maszyny:

– stabilna konstrukcja
– godna polecenia
– dla każdego profesjonalisty

Wielopiły są maszynami wykorzystywanymi w przemyśle drzewnym głównie do rozcinania pryzm, ale i nie tylko. Maszyny tego typu mogą rozcinać deski na mniejsze elementy oraz wycinać lamele. Zasada ich działania jest bardzo prosta, maszyna posiada wrzeciono umiejscowione w

centralnym punkcie, w osi poziomej, na którym zakłada się narzędzia w postaci tarcz. Weilopiły w zależności od przeznaczenia mogą mieć jedno bądź dwa wrzeciona. W tym drugim przypadku urządzenie ma większe możliwości rozkroju, porównując przede wszystkim grubość materiału. Dodatkowym atutem maszyn z dwoma wałami jest uzyskanie mniejszego rzazu. Kolejnym głównym podziałem maszyn jest sposób posuwu materiału. Można rozdzielić je na posuw wałowy oraz posuw gąsienicowy. Podczas rozkroju piła z posuwem wałowym, materiał przesuwany jest poprzez wały górne i dolne, w zależności od konstrukcji mogą one być pędne wszystkie albo tylko dolne. Z kolei urządzenia z gąsienicą przesuwają drewno za jej pomocą, a rolki umieszczone w korpusie dociskają materiał do niej. Dobór odpowiedniej maszyny uzależniony jest przede wszystkim od przeznaczenia. Należy zastanowić się nad tym, czy rozcinane będą jedynie elementy do paletówki, czy też deski z drogiego drewna egzotycznego. Wszystko to może wpłynąć na wybór maszyny.