Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:06

Link do produktu: https://standrew.pl/wielopila-scm-m3-300120-nr-2-p-2925.html



# Wielopiła SCM M3 300/120 nr. 2

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **55 227,00 zł** |
| Cena netto | **44 900,00 zł** |
| Dostępność | **Niedostępny** |
| Czas wysyłki | **48 godzin** |

## Opis produktu

- instrukcja obsługi, DTR
- produkcji Włoskiej
- wkład do krótkich elementów

| **PARAMETRY TECHNICZNE:** | |
|---|---|
| szerokość gąsienicy | 300 mm |
| wysokość cięcia | 120 mm |
| max. średnica tarczy | 350 mm |
| moc silnika | 30 kW |
| szerokość stołu | 750 mm |
| min. długość elementu | 600 mm |
| posuw regulowany na falowniku | |
| dwa rzędy zapadek przeciw odrzutowych | |
| możliwość założenia deski - trzewika | |
| średnica wrzeciona | 50 mm |
| średnica tulei | 70 mm |
| tuleja wyposażona w przekładki | |
| automatyczne centralne smarowanie | |
| cztery wały górne dociskowe | |
| średnica króćca | 200 mm |
| gabaryty maszyny (dł./szer./wys.) | 155 / 165 / 160 cm |
| waga | 1800 kg |

**Wielopiły** są maszynami wykorzystywanymi w przemyśle drzewnym głównie do rozcinania pryzm, ale i nie tylko. Maszyny tego typu mogą rozcinać deski na mniejsze elementy oraz wycinać lamele. Zasada ich działania jest bardzo prosta, maszyna posiada wrzeciono umiejscowione w centralnym punkcie, w osi poziomej, na którym zakłada się narzędzia w postaci tarcz. W zależności od przeznaczenia mogą mieć jedno bądź dwa wrzeciona. W tym drugim przypadku urządzenie ma większe możliwości rozkroju, porównując przede wszystkim grubość materiału. Dodatkowym atutem maszyn z dwoma wałami jest uzyskanie mniejszego rzazu. Kolejnym głównym podziałem maszyn jest sposób posuwu materiału. Można rozdzielić je na posuw wałowy oraz posuw gąsienicowy. Podczas rozkroju piła z posuwem wałowym, materiał przesuwany jest poprzez wały górne i dolne, w zależności od konstrukcji mogą one być pędne wszystkie albo tylko dolne. Z kolei urządzenia z gąsienicą przesuwają drewno za jej pomocą, a rolki umieszczone w korpusie dociskają materiał do niej. Dobór odpowiedniej maszyny uzależniony jest przede wszystkim od przeznaczenia. Należy zastanowić się nad tym, czy rozcinane będą jedynie elementy do palet, czy też deski z drogiego drewna egzotycznego. Wszystko to może wpłynąć na wybór maszyny.