Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:04

Link do produktu: https://standrew.pl/wiertarka-modulowa-do-obrobki-elementow-lozeczek-wp-4-p-4077.html



Wiertarka modułowa do obróbki elementów łóżeczek WP 4

Cena brutto	**45 387,00 zł**
Cena netto	**36 900,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**

Opis produktu

Wiertarka zbudowana jest z korpusu, po którym w płaszczyźnie poziomej przesuwają się jednostki robocze na prowadnicach liniowych.
Posuw wierteł w głąb obrabianego materiału zapewniają siłowniki.
Ustawianie elementu obrabianego na stole umożliwiają nieruchome bazy oraz przykręcona do stołu baza stalowa.
Mocowanie elementu obrabianego realizują cztery siłowniki pneumatyczne zawieszone nad stołem oraz cztery siłowniki przymocowane do stołu.
Po włożeniu elementu włączanie jednostki roboczej / Start / odbywa się przez jednoczesne wciśnięcie dwóch przycisków znajdujących się na wiertarce
lub przez wciśnięcie pedału nożnego i wykonuje czynność wiercenia i wraca do pozycji wyjściowej. Wiercenie odbywa się automatycznie.

- rok produkcji 2018
- w pełni sprawna
- produkcji polskiej,
- instrukcja obsługi, CE

PARAMETRY TECHNICZNE:

- cztery agregaty wiercące
- wiercenie długich i krótkich elementów
- pierwszy agregat wiercący po pięć wierteł
- drugi agregat wiercący po pięć wierteł
- trzeci agregat wiercący po pięć wierteł
- czwarty agregat wiercący po sześć wierteł
- regulacja agregatów prawo, lewo
- trzy dociski pneumatyczne poziome
- trzy dociski pneumatyczne pionowe
- jeden docisk pneumatyczny centrujący
- obroty silnika - prawe 3000 obr/min
- moc silnika 5kw
- zakres przesuwu wrzeciona ok. 160 mm
- wysokość stołu poziom roboczy ok. 1000-1080 mm
- napięcie nominalne 3x400 V
- ciśnienie powietrza 6 bar
- zapotrzebowanie powietrza 10 Nm^3/h / $2m^3/h$/

Wymiary :

długość 2300 mm
szerokość 1700 mm
wysokość 1500 mm
waga 750 kg