Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:05

Link do produktu: https://standrew.pl/wyrowniarko-grubiarka-rojek-msp-315-p-3174.html



WYRÓWNIARKO-GRUBIARKA ROJEK MSP 315

Dostępność	**Na zamówienie**

Opis produktu

DANE TECHNICZNE

Wyrówniarko-grubiarka	
Moc silnika S6 40%	4,4 kW/3x400V (2,2 kW/1x230V)
Obroty silnika	2 840/min.(3 410/min.[60Hz])
Średnica wału nożowego	95 mm
Średnica rolek posuwu	40 mm
Ilość noży	4
Kąt przechyłu liniału wahadłowego	0° ÷ 45°
Obroty wału nożowego	4 200/min.
Max. szerokość wyrówniarki	310 mm
Max. szerokość grubiarki	300 mm
Max. wysokość strugania	230 mm
Max. głębokość skrawania grubiarki	5 mm
Max. głębokość skrawania wyrówniarki	4 mm
Prędkość posuwu grubiarki	8 m/min. (7,5/15 ÷ 5,5/10 m/min.)
Wymiary maszyny	
Długość	1500 mm
Szerokość	640 mm
Wysokość stołu	890 mm
Max. wysokość maszyny	1 080 mm
Wymiary stołu wyrówniarki	1 500 x 320 mm
Wymiary stołu grubiarki	750 x 308 mm
Średnica krućca ssącego	100 mm
Wymiary z opakowaniem	1 620 x 700 x 1 100 mm
Waga brutto	330 kg
Waga netto	305 kg
Pozostałe parametry	
Napięcie	3x400V (1x230V) / 50(60)Hz

Zabezpieczenie prądowe	16 A
Poziom hałasu w miejscu pracy (bez technologii)	81,5 dB(A)
Poziom hałasu w miejscu pracy (z technologią)	88,4 dB(A)
Moc akustyczna (bez technologii)	89,9 dB(A)
Moc akustyczna (z technologią)	95,1 dB(A)

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE:

- Jednocześnie składane stoły wyrówniarki
- Trzyfazowy silnik 400 V, 50 Hz (S6/40%) 4,4 kW
- 4-nożowy wał
- Osłona wałka
- Regulowany przymiar
- System odciagowy
- Wyłacznik posuwu
- Ochrona przeciążeniowa
- Normy CE
- Klucze serwisowe
- Instrukcje obsługi
- Przycisk awaryjnego zatrzymania
- Maszyna zapakowana w folie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- Przystawka wiertarska VDA 315 L
- (kompletna z dociskiem, uchwyt Westcott)
- Dodatkowy zestaw noży do standardowej głowicy 4 szt.
- Rolki przed stołem grubiarki
- Kółka i uchwyt do przesuwania maszyny PV 315 U
- Głowica TERSA – MBM trzynoźowa
- Spiralny frezujący cylinder z wkładkami (nożami) 3 spyraly+51 noż
- Dodatkowy zestaw noży do głowicy TERSA 3szt.
- Dodatkowy wyłacznik stop
- Trzyfazowy silnik 3 HP, 230 V, 50 Hz (2,2 kW)