Powyższa oferta ma charakter informacyjny i jest zaproszeniem do negocjacji, niniejsza oferta nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych. Firma "Standrew" zastrzega sobie możliwość zmian cen i pomyłek.

Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 00:06

Link do produktu: https://standrew.pl/wyrowniarko-grubiarka-rojek-sp-410-p-3177.html



WYRÓWNIARKO-GRUBIARKA ROJEK SP 410

Cena brutto	**46 002,00 zł**
Cena netto	**37 400,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**

Opis produktu

DANE TECHNICZNE

Wyrówniarko-grubiarka	
Moc silnika vřetena S6 40%	5,3kW/3x400V (2,2 kW/1x230V)
Obroty silnika	2 840/min.(3 410/min.[60Hz])
Moc silnika posuwu	0,35/0,45 kW
Średnica wału nożowego	95 mm
Średnica rolek posuwu	40 mm
Ilość noży	4
Kąt przechyłu liniału wahadłowego	0° ÷ 45°
Obroty wału nożowego	4 200/min.
Max. szerokość wyrówniarki	410 mm
Max. szerokość grubiarki	400 mm
Max. wysokość strugania	230 mm
Max. głębokość skrawania grubiarki	5 mm
Max. głębokość skrawania wyrówniarki	4 mm
Prędkość posuwu grubiarki	5,5/10 m/min. (7,5/15 m/min.)
Wymiary maszyny	
Długość	2 020 mm
Szerokość	750 mm
Wysokość stołu	890 mm
Max. wysokość maszyny	1 080 mm
Wymiary stołu wyrówniarki	2 020 x 420 mm
Wymiary stołu grubiarki	750 x 408 mm
Średnica krućca ssącego	100 mm
Wymiary z opakowaniem	2 100 x 810 x 1 100 mm
Waga brutto	410 kg
Waga netto	380 kg
Pozostałe parametry	

Napięcie	3x400V (3x230V | 1x230V) / 50(60)Hz
Zabezpieczenie prądowe	16 A
Poziom hałasu w miejscu pracy (bez technologii)	89,5 dB(A)
Poziom hałasu w miejscu pracy (z technologią)	91,6 dB(A)
Moc akustyczna (bez technologii)	95,9 dB(A)
Moc akustyczna (z technologią)	98,2 db(A)

WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE:

- Jednocześnie składane stoły wyrówniarki
- Trzyfazowy silnik 400 V, 50 Hz (S6/40%) 5,3 kW
- Dwubiegowy silnik posuwu (5,5/ 10,5 m/min.)
- Rolki przed stołem grubiarki
- SIKO wskaźnik zegarowy położenia dolnego stołu
- 4-nożowy wał
- Osłona wałka
- Regulowany przymiar
- System odciagowy
- Wyłacznik posuwu
- Normy CE
- Przycisk awaryjnego zatrzymania
- Hamulec silnika
- Instrukcje obsługi
- Ochrona przeciążeniowa
- Pakowana w folie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE:

- Osłona do obróbki cienkiego materiału
- Przyrzad do ustawiania noży
- Dodatkowy zestaw noży do standardowej głowicy 4szt.
- Spiralny frezujący cylinder z wkładkami (nożami)
- Głowica TERSA – MBM trzynożowa
- Dodatkowy zestaw noży do głowicy TERSA 3szt.
- Rolki w stole grubiarki